

Schneefanghalter für Trapez- und Leistendächer

Ausführung:


Aluminium AlMgSi, Materialstärke 3 mm, mit Dichtband auf der Unterseite des Halters.
 Im Lieferumfang sind enthalten:
 2 selbstbohrende Edelstahl-Schrauben mit Dichtscheibe, A2 5,5 x 25

Artikel-Nr.: LA-1090

Aluminium AlMgSi, Materialstärke 3 mm, mit Dichtband auf der Unterseite des Halters.
 Im Lieferumfang sind enthalten:
 2 selbstbohrende Edelstahl-Schrauben mit Dichtscheibe, A2 4,9 x 70

Artikel-Nr.: LA-1093

Abbildung:



Beschreibung:

Schneefanghalter (Breite 50 mm) zur Montage auf Trapez- und Leistendächer, für Schneefangrohre bis 33 mm Außendurchmesser.

Bestandteile je Halter:

- 1 Stück Winkelteil mit Dichtband auf der Unterseite
- 1 Stück Oberteil
- 2 Stück selbstbohrende Schrauben mit Dichtscheibe A2 5,5 x 25 für Trapezdächer
- bzw.
- 2 Stück selbstbohrende Schrauben mit Dichtscheibe A2 4,9 x 70 für Leistendächer

Verpackungseinheit: 25 Stück

Montage:

Haltewinkel an den Ortgängen mit der inneren Schraube befestigen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schnur spannen, alle Winkel anschrauben. Max. Abstand zwischen den Winkeln: 75 cm 2. Rohre einlegen 3. Oberes Halteteil auflegen und Schrauben ansetzen 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Selbstbohrende Schrauben mit einem Bohrschrauber mit Tiefenanschlag eindrehen. <p>Vorsicht: nicht überdrehen!</p>

Schneefanghalter für Trapez- und Leistendächer

Bei Trapezprofilen und Sandwichdächer mit dünner Oberschale sind ggf. schmälere Bohrschrauben zu verwenden.

Hinweis zur Ausführung des Schneefangsystems:

Maßgebend sind die örtlichen Verhältnisse, die vorherrschenden klimatischen Bedingungen, die Schneelastzone nach DIN 1055-5, in Verbindung mit der Dachneigung, -ausführung und der Sparrenlänge.



Diese bestimmen die Ausführung, Bemessung, Anordnung und Befestigung der Schneefangsysteme.

Soweit behördliche Anordnungen bestehen, sind diese ebenfalls zu berücksichtigen.

Bei Anbringung eines Schneefangsystems ist die zu erwartende Mehrbelastung der Festhafte zu berücksichtigen.

Für diesbezügliche Rückfragen und Vorschläge zur Ausführung eines Schneefangsystems, unter obigen Voraussetzungen, wenden Sie sich bitte an uns.

Weiteres Zubehör zum Schneefangsystem für Trapez- und Leistendächer, sowie Sandwich-Dacheindeckungen:

Schneestopper in Aluminium für Sicktiefen bis 85 mm oder 135 mm	Schneefangrohre mit mind. 2 mm Wandstärke	Rohrinnenverbinder
		

Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.